

PPG Scandinavia

2010-06-02

2K Ekstra mat klarlak P190-1061

Baggrund

Denne nye klarlak er udviklet for at dække de særlige behov i forbindelse med reparation af biler eller områder, der har en mat klarlak som originallak (f.eks. Mercedes Full Body Matt Finish), og styrker Nexa Autocolors markedsførende position med udviklingen af innovative produkter.

Beskrivelse

P190-1061 er en ekstra mat klarlak, der giver mere mat finish end P190-103 mat klarlak. Den er en alsidig 2K acrylurethan klarlak, der kan bruges på Aquabase, Aquabase Plus og 2K BC basefarver. Den giver en glans på 12-18 % (som for enhver mat klarlak afhænger den opnåede glans af, at klarlakken påføres med den anbefalede metode).

Den kan også bruges på hård plast uden specialadditiver og giver kunderne en hård og holdbar finish. Eksempler på hård plast er f.eks. sidespejlkapper, kølertre og almindelige kofangere.

Argument

P190-1061 er en innovativ klarlak fra Nexa Autocolor, der giver forbedrede reparationsprocesser.

Den nye klarlak giver:

- En målrettet mat finish til specialreparationer, såsom Mercedes Full Body Matt Finish
- Et holdbart slutresultat

Der er en tendens til, at OEM'er tilbyder biler lakeret med en mat klarlak, og denne nye klarlak er beregnet til at dække det nye behov i forbindelse med denne tendens.

Egenskaber og fordele

Egenskaber	Fordele
Hurtig og nem at bruge	Ingen tilsætning af matteringsmidler og en standardklarlak
Nem at påføre	Denne klarlak er nem at bruge og påføre
Ensartet mat finish	Matcher effektivt den matte OEM-finish og sikrer dermed større kundetilfredshed
Kompakt sortiment	Bruges sammen med eksisterende HS-hærdere.

Launch Brief

Emballagestørrelse

P190-1061

- 1 liter emballagestørrelse
 - 3 dåser pr. karton
 - 120 kartoner pr. palle

Stregkoder

Produkt	Stregkode - SKU	Stregkode - karton
P190-1061/E1	5025427635418	05025427635418

TDS og MSDS

TDS og MSDS findes på www.ppgscandinavia.com

Tekniske data

	Indhold af solids (%)	Opløsnings- middelindhold (%)	Densitet kg/l
P190-1061	48,581	51,419	1,036

P190-1061 VOC-oplysninger

EU's grænseværdi for dette produkt (produktgruppe IIB.e) i brugsklar form er maks. 840 g/liter.

VOC-indholdet i dette produkt er i brugsklar form maks. 840 g/l.

Holdbarhed

4 år

Launch Brief