

PPG Scandinavia

2009-04-30

Nexa Autocolor lanserer den nye generasjonen primer:

- **P565-5605 Self Levelling Primer SG05**

P565-5605 er spesielt utviklet til bruk under Aquabase Plus og 2K HS Plus topplakker. Denne nye Self Levelling primer har utmerkede påførings- og vedheftsegenskaper på en lang rekke underlag.

P565-5605 egner seg for påføring direkte på uslipt elektroforeselakk og gir like bra sluttresultat som på en slipbar primer, selv uten sliping.

P565-5605 er også så fleksibel at den kan topplakkeres etter 15 minutter eller stå i opptil fem dager før lakkering.

Som et av de første selskapene på markedet med en vått-i-vått-primer, vet **Nexa Autocolor** hvilke fordeler man kan oppnå med denne prosessen: Klargjøringstiden for nye paneler kan reduseres betraktelig, noe som gir større produktivitet og økt lønnsomhet for verkstedet.

Vått-i-vått-lakkeringsprosessen har imidlertid ikke fått noe bredt gjennomslag på grunn av forskjellen i sluttresultatet mellom bruk av en vått-i-vått-primer og bruk av en slipbar primer. Lanseringen av Self Levelling Primer løser dette problemet, og nå får alle kunder muligheten til å realisere fordelene til vått-i-vått-prosessen uten å behøve å gå på kompromiss med kvaliteten på sluttresultatet.

Egenskaper og fordeler

Egenskaper	Fordeler
Fjerner behovet for sliping av det elektroforeselakkerte underlaget på nye paneler	Reduserte prosestetider Forbedret verkstedeffektivitet Bevarer elektroforeselakkens korrosjonsbeskyttelse
Utmerket glans ved topplakkering (like bra som på slipbare primere)	Ingen kompromisser med kvaliteten
Kortere klargjøringstid for nye paneler sammenlignet med slipbare primere	40 prosent kortere prosestetider Forbedret verkstedeffektivitet Større produktivitet
Kan brukes som heftprimer	Kan øke produktiviteten i travle sprøytekabiner Økt effektivitet og lønnsomhet for verkstedene
Bra kapasitet på mange forskjellige underlag	Kan brukes direkte på alle underlag på gjennomslipninger (opptil 10 cm i diameter) og eliminerer dermed behovet for etsprimer.
Ingen reaksjon på sensitive underlag	Reduserer behovet for omlakkering Forbedret verkstedeffektivitet
Perfekt til plast	Enkel å påføre deler med kompleks form, ingen oppbygging av sprøytestøv, renninger eller flakdannelse på sensitive områder



Tekniske data

	Innhold av solids (%)	Innhold av løsemidler (%)	Densitet kg/l	Holdbarhet
P565-5605	69.8	30.2	1.450	4 år

Emballasje

P565-5605

- E3-litersemballasje
 - 2 beholdere pr. kartong.
 - 112 kartonger per pall

TDS og MSDS er tilgjengelige på www.nexaautocolor.com

P565-5601 SG01 og **P565-5607 SG07** bliver lanceret senere i 2009.

